

7.2 Табло токозахранващо разпределително MX.02.TRE-DCV

Предназначено е за вграждане в 19" стойка или стойка ETSI 21". Осигурява разпределяне на входното захранващо напрежение към отделните устройства, монтирани в стойката. За всеки изходящ токозахранващ кръг е предвидена максималнотокова защита чрез автоматичен предпазител. Таблото позволява подаване на основно и резервно захранване. Позволява заземяване посредством заземителен извод в таблото.



MX.02.TRE-DCV

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входно напрежение	24VDC/48VDC/60VDC
Капацитет	12 предпазителя
Размери (Ш x В x Д)	440 x 125 x 146 mm

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪВМЕСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №	НАИМЕНОВАНИЕ
MX.01.ETSI-H1	Стойка ETSI 21" – 46U
MX.01.ETSI-H2	Стойка ETSI 21" – 36U
MX.01.ETSI-M1	Стойка ETSI 21" – 8U
MX.02.TGR-202	Челен токозахранващ шкаф
MX.02.FILT-6003	Захранващ защитен филтър 3A
MX.02.FILT-6010	Захранващ защитен филтър 10A

ЛИСТ ЗА ПОРЪЧКИ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №	НАИМЕНОВАНИЕ
MX.02.TRE-DCV	Табло токозахранващо разпределително

1
Фамилия
Media Manager

2
Гигабитови
комутатори

3
TDM
Оборудване/
Системи за
Достъп

4
xDSL устройства

5
Менджърът
системи и устройства
за управление и
наблюдение на
мрежи

6
Токозахранващи
устройства
за телеком
оборудване и
LAN мрежи

7
Токоразпреде-
лителни
устройства

8
Механика

9
Акcesoари
за оптично
оборудване

10
Акcesoари

11
Оборудване
за отоплителни
инсталации